



Padlón álló készülékek



FVXS típusú beltéri egység

Diszkrét, halk, hatékony

A divatos, diszkrét és csendes üzemű padlón álló beltériket rendkívül könnyű szerelni és szervizelni. A Daikin készülékek széles teljesítmény tartománnyal bírnak - ez ideális megoldást biztosít minden lakásban. A légáramlás állítható a felső és alsó kifűvés között, így optimalizált légheloszlás biztosítható mind hűtő, mind fűtő üzemmódban.



- Infrás távirányító
- Automatikus váltás hűtés-fűtés üzemmód között (hőszivattyús modellnél)
- Titán apatit fotokatalitikus légtisztító szűrő
- Automatikus ventilátor fordulat
- 5 fokozatú ventilátor
- Ventilátor üzemmód
- Független automatikus legyező mozgás
- Nagyteljesítményű üzemmód
- 24 órás időzítő
- Csendes üzemmód
- Beltéri készülék csendes üzemmód
- Kültéri egység csendes üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Öndiagnózis
- Automatikus újraindítás
- Párátlanító program
- Energiatakarékosság
- R410a hűtőközegre kifejlesztett kivitel
- Hűtési üzemtartomány -10 (-15)°C-tól
- Fűtési üzemtartomány -15°C-tól
- A kültéri hőcserélője korrózióvédő bevonattal van ellátva

Padlón álló készülékek FVXS

Beltéri egység távirányítóval			csak hűtő			hőszivattyús		
			FVXS 25 F	FVXS 35 F	FVXS 50 F	FVXS 25 F	FVXS 35 F	FVXS 50 F
Beltéri egység			FVXS 25 F	FVXS 35 F	FVXS 50 F	FVXS 25 F	FVXS 35 F	FVXS 50 F
Távirányító			alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék
Hűtési teljesítmény	min./névleges/max.	kW	1.3 / 2.5 / 3.0	1.4 / 3.5 / 3.8	1.4 / 5.0 / 5.6	1.3 / 2.5 / 3.0	1.4 / 3.5 / 3.8	1.4 / 5.0 / 5.6
Fűtési teljesítmény	min./névleges/max.	kW	–	–	–	1.3 / 3.4 / 4.5	1.4 / 4.5 / 5.0	1.4 / 5.8 / 8.1
Szín			fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér
Ventilátor fokozatok száma			5	5	5	5	5	5
Légszállítás	max. hűtéskor	m ³ /óra	492	510	642	492	510	642
Hangnyomás	csendes üzemmód	dB(A)	23	24	32	23	24	32
Méretek	magasság	mm	600	600	600	600	600	600
	szélesség	mm	700	700	700	700	700	700
	mélység	mm	210	210	210	210	210	210
Súly		kg	14	14	14	14	14	14
Csőcsatlakozások	folyadék	mm	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
	gáz	mm	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7
Multi kompatibilitás			igen	igen	igen	igen	igen	igen

FVXS 25, 35, 50 F

Kültéri egység			RKS 25 G	RKS 35 G	RKS 50 G	RXS 25 G	RXS 35 G	RXS 50 G
Hűtőközeg			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Hangnyomás	hűtés	dB(A)	46	48	48	46	48	48
	fűtés	dB(A)	–	–	–	47	48	48
Méretek	magasság	mm	550	550	735	550	550	735
	szélesség	mm	765	765	825	765	765	825
	mélység	mm	285	285	300	285	285	300
Súly		kg	34	34	47	34	34	48
Max. csövezési hossz		m	20	20	30	20	20	30
Max. szintkülönbség		m	15	15	20	15	15	20
Üzemtartomány	hűtés	°CDB	-15-től + 46-ig	-15-től + 46-ig	-15-től + 46-ig	-10-től + 46-ig	-10-től + 46-ig	-10-től + 46-ig
	fűtés	°CWB	–	–	–	-15-től + 20-ig	-15-től + 20-ig	-15-től + 18-ig

RKS/RXS 25, 35 G

RKS/RXS 50 G

Rendszer			INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Teljesítmény felvétel (Névleges)	hűtés	kW	0.57	1.02	1.55	0.57	1.02	1.55
	fűtés	kW	–	–	–	0.79	1.23	1.6
EER ¹	hűtés		4.39	3.43	3.23	4.39	3.43	3.23
COP ¹	fűtés		–	–	–	4.30	3.69	3.63
Energiaosztály ²	hűtés		A	A	A	A	A	A
	fűtés		–	–	–	A	A	A
Éves energiafogyasztás ³		kWh	285	510	775	285	510	775

¹ Hűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény

² Energiaosztály: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed

³ Éves energiafogyasztás: 500 üzemmóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (=néveleges körülmények)

FVXS 25, 35, 50 F típusú beltéri egység



RXS 25, 35 F típusú kültéri egység



Daikin McQuay Magyarország Kft.

R-410A



A DAIKIN termékek megvásárolhatók: